



- 微電腦處理器控制，提升產品之穩定性與可靠性。
- UPSilon2000監控軟體: 可透過USB通訊介面與電腦作連結，監看不斷電系統狀態。
- USB通訊介面及USB線，連接不斷電系統及電腦，讓使用者由電腦管理不斷電系統。
- 冷開機功能: 在無市電狀態下，以直流DC電源啟動不斷電系統開機。
- 內建定電壓定電流的安全型充電器，可延長電池的壽命。
- 關機充電功能: 不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- 自動重啟功能: 不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，UPS將會自動開機。
- 過高壓/過低壓保護: 當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，UPS將會轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- 選配-配置RJ-11或RJ-45，提供數據機或電話線突波保護。
- 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

型號	UPS-1000CU
額定容量	1000VA/600W
輸入	
電壓	110/115/120Vac
電壓範圍	-30%, +25%
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)；+/-3%
輸出	
電壓範圍	市電模式/電池放電模式: 110/115/120Vac +/-10%
頻率	50Hz 或 60Hz(電池放電模式: +/-1%)
波形	模擬正弦波
轉換時間(AC模式轉BAT模式)	小於6毫秒(代表值)
插座功能/數量(NEMA)	電池備援與突波保護功能*4個 + 突波保護保護功能*4個
電池	
電壓	24VDC
供電時間(半載/滿載)	10分鐘/3分鐘
型式	12V密閉式免加水鉛酸
充電時間	8小時可回充至90%以上電位
安全保護	電池過充及過放保護
顯示	
LED燈號	市電正常(綠色)、電池放電(黃色)、異常/電池更換/過載(紅色)
保護功能	
短路保護	有
溫度過高保護	有
過高壓/過低壓保護	有
雷擊突波保護	有
警報聲	有
通訊介面	
USB埠-標配	附USB傳輸線
UPSilon2000監控軟體	支援Windows 11 (含)、Linux等作業系統，並免費提供
操作環境	
適用溫度	0°C-40°C
相對濕度	0-95%(不凝結)
外觀	
尺寸(深*寬*高)	385*98*170毫米
認證	
BSMI	有