

IPT Pro 系列 1200VA-3000VA (七階穩壓段數)



- › 選配-內建延遲時間設定裝置，可手動設定為6秒/180秒，保護設備。
- › 微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- › 內建升壓及降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- › LCD數位化液晶螢幕顯示穩壓器各種狀態。
- › 防雷擊、電源突波保護，確保市電品質。
- › 內建溫控保險絲，提供過熱保護。
- › 提供過載及電源短路保護功能。

型號	IPT Pro-1200L	IPT Pro-2000L	IPT Pro-3000L
額定容量	1200VA/720W	2000VA/1200W	3000VA/1800W
輸入			
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac		
電壓範圍	-30%、+25%		
頻率範圍	50Hz 或 60Hz(自動偵測)		
輸出			
穩壓段數	7段穩壓(4段升壓+3段降壓)		
穩壓調節	+/-5%		
輸出插座	標準美規5-15R：穩壓及突波保護插座*4個		
保護裝置	過載/短路保護：可手動重置斷路器開關		
	過熱保護：溫控保險絲		
顯示			
液晶螢幕顯示	輸入/出電壓、市電正常、低電壓、升壓/降壓、高電壓、過熱、過載、延遲設定等資訊		
操作環境			
濕度	0-95%(不凝結)		
噪音	距離一公尺小於40dB		
外觀			
尺寸(長*寬*高)	270*95*180毫米		
淨重	3公斤	5公斤	7公斤

*現行產品規格若有變更不再另行通知