

PS Pro 系列 3000VA-5000VA (三階穩壓段數)



- › 內建升壓及降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- › 具有RJ-45/11連接埠突波保護數據機/電話。
- › 內建溫控保險絲，提供過熱保護。
- › 提供過載及電源短路保護功能。
- › LCD液晶螢幕顯示穩壓器狀態。
- › 可接受寬範圍的輸入電壓。
- › 金屬材質外殼。

型號	PS Pro-3000L	PS Pro-4000L	PS Pro-5000L
額定容量	3000VA/1500W	4000VA/2000W	5000VA/2500W
輸入			
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac		
電壓範圍	-30%、+25%		
頻率範圍	50Hz/60Hz		
輸出			
穩壓段數	3段穩壓(2段升壓+1段降壓)		
穩壓調節	+/-10%		
輸出插座	標準美規5-15R：穩壓及突波保護插座*8個		
保護裝置	電話/網路突波保護埠：RJ-45		
	過載/短路保護：可手動重置斷路器開關		
	過熱保護：溫控保險絲		
顯示			
液晶螢幕顯示	輸入/出電壓、市電正常、低電壓、升壓/降壓、高電壓、過熱、過載、延遲設定等資訊		
操作環境			
濕度	0-95%(不凝結)		
噪音	距離一公尺小於40dB		
外觀			
尺寸(長*寬*高)	250*157*157毫米		
淨重	4.5公斤	5.25公斤	6.9公斤

*現行產品規格若有變更不再另行通知