

PSCU-1000 (標準美規5-15R)



- › 二合一電源開關，結合手動重置型輸入斷路器，過載時機器會自動跳脫開關。
- › 提供八個保護插座，四個穩壓+突波保護，以及四個僅突波保護插座。
- › 具有壁掛吊掛孔設計，不佔據空間，方便居家使用。
- › 自動調節輸入電源，提供穩定的輸出電壓。
- › 智能5VDC 2.4A max.兩孔USB充電器。
- › 提供防雷擊突波、浪湧的電源保護。
- › 內建溫控開關，提供過溫保護。
- › 全機外殼防火材質。

型號	PSCU-1000
額定容量	1000VA/600W
輸入	
電壓	110Vac
電壓範圍	+25% · -20%
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)
輸出	
電壓範圍	+/-10%
輸出插座	標準美規5-15R：穩壓及突波保護插座*4個 + 突波保護插座*4個
USB充電孔	5VDC 2.4A max. 兩孔(Type A+Type C)
保護功能	
過載保護	手動重置型輸入斷路器
過溫保護	有
防雷擊/突波保護	175焦耳
燈號顯示	
電源開啟/市電正常	綠燈恆亮
穩壓啟動	黃燈閃爍(市電穩定情況，此燈號不會亮起)
操作環境	
操作溫度	0°C-40°C
相對濕度	0-95%(不凝結)
噪音	距離一公尺小於40dB
外觀	
尺寸(長*寬*高)	145*114*75毫米
淨重	1.4公斤

*現行產品規格若有變更不再另行通知