

19"機架式 簡易LCD 電源分配器 (PDU)



- ▷ 開關具過電流關閉動作保護。
- ▷ 最大工作電流15安培(AMP)。
- ▷ 適用AC110-240V工作電壓。
- ▷ 含防誤觸開關保護蓋。
- ▷ 簡易LCD顯示電錶。
- ▷ 工業等級金屬外殼。
- ▷ 電線固定架。
- ▷ 過載保護。

規格表

型號	PDU-741L-8N-300
輸入	
標準輸入電壓	110Vac-240Vac
輸入頻率	50Hz-60Hz
最大輸入電流	15A
輸入接頭型式	NEMA 5-15P *1
電源線長	3M
輸出	
過電流保護(組)	15A
插座數量	8
插座樣式	NEMA 5-15R
顯示	
LCD顯示	交流電壓(V)、輸出總電流(A)
量測範圍	
電壓	AC 40.0-300.0V(110Vac-240Vac通用)
電流	0-20A(通用)
突波保護	
最大總突波吸收電流	24,000A(安培)
最大總突波吸收能量	1200焦耳
外觀	
機架安裝高度	1U
電線固定架	有(選配配件)
尺寸	
尺寸(長*寬*高)	45*480*62mm(平放)
重量	1.3kgs
環境	
操作溫度	0-50°C
操作濕度	0-95%

*現行產品規格若有變更不再另行通知