

19"機架式 數位型LCD 電源分配器 (PDU)



透過即時的負載監控，為連接設備提供可靠的電力配置

此產品適用於伺服器機房及各式 IT 應用，能將單一的電源穩定傳送至多樣設備使用。前端LCD顯示介面提供即時的交流電壓、交流電流、有功功率、功率因數、頻率以及累計總用電量，六個電參數。此產品還具有 $\pm 1\%$ 的量測精準度，並可在高溫下作業。其他特色包括過載保護、工業級金屬材質外殼、長輸入電源線和電線固定架等功能；且開關具過電流關閉動作保護，含有防誤觸開關保護蓋。

產品特色

- $\pm 1\%$ 測量精準度，可量測交流電六項參數
- 工業等級金屬外殼
- 具備突波保護功能
- 高溫環境下運作
- 即時在地監控
- 電線固定架
- 過載保護

規格表

型號	PDU-741M-8N-300
輸入	
標準輸入電壓	110Vac-240Vac
輸入頻率	50Hz-60Hz
最大輸入電流	20A
輸入接頭型式	NEMA 5-15P *1
電源線長	3M
輸出	
過電流保護(組)	20A
插座數量	8
插座樣式	NEMA 5-15R
顯示	
LCD顯示	同時顯示交流電壓、交流電流、有功功率、功率因數、頻率以及累計總用電量，六個電參數
量測範圍	
電壓	AC 40.0-300.0V(110Vac-240Vac通用)
電流	0.00-100.0A(通用)
有功功率	0-30000W / 0-45000W
頻率	45.0Hz-65.0Hz
累計總用電量	0-99999Kwh
功率因數	0.00-1.00PF
突波保護	
最大總突波吸收電流	24,000A(安培)
最大總突波吸收能量	1200J(焦耳)
外觀	
機架安裝高度	1U
電線固定架	有(選配配件)
尺寸	
尺寸(長*寬*高)	45*480*62mm(平放)
重量	1.5kgs
環境	
操作溫度	0-50°C
操作濕度	0-95%

*現行產品規格若有變更不再另行通知