

19"機架式 2U簡易LCD 電源分配器 (PDU)



有效管理電力資源、保護設備，延長使用壽命

永續能源效率，可讓資料中心或伺服器機房維運變得不同！提供高效、可靠的電源管理方案，滿足伺服器機房與資料中心日益增長的高密度IT設備供電需求。

產品獨立開關設計，每個插座對應獨立電源開關，省電又環保；當超過電流過載時，會自動關閉電源，以保護PDU連接的設備免受過載或損壞，同時保持穩定的配電。另外，插座上具有MOV突波保護熱插拔功能，如突波零件受雷擊造成損壞，無須中斷電源，可直接移除、更換突波零件。

產品特色

- ▶ 過載保護裝置，當超載時自動切斷電源，使用更安全。
- ▶ 最大工作電流20安培(AMP)。
- ▶ 適用AC110-240V工作電壓。
- ▶ 獨立控制開關。
- ▶ 簡易LCD顯示電壓、電流。
- ▶ 工業等級金屬外殼。
- ▶ 具有MOV突波保護熱插拔功能。
- ▶ 插座熱插拔次數超過10,000次，壽命長達10年。

規格表

型號	PDU-744L-8N-300
輸入	
標準輸入電壓	110Vac-240Vac
輸入頻率	50Hz-60Hz
最大輸入電流	20A
輸入接頭型式	NEMA 5-15P *1
電源線長	3M
輸出	
插座開關過電流保護	15A *1組/10A *3組/6A *4組
插座數量	8
插座樣式	NEMA 5-15R
顯示	
LCD顯示	交流電壓(V)、輸出總電流(A)
量測範圍	
電壓	AC 40.0-300.0V(110Vac-240Vac通用)
電流	0-20A(通用)
突波保護	
最大總突波吸收電流	20,000A(安培)
最大總突波吸收能量	4000焦耳
外觀	
機架安裝高度	2U
尺寸	
尺寸(長*寬*高)	90*483*85mm(平放)
重量	2.26公斤
環境	
操作溫度	0-50°C
操作濕度	0-95%

*現行產品規格若有變更不再另行通知