

5200C 系列 500VA & 700VA(美規插座)



- ▷ 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- ▷ 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- ▷ 環保節能模式：不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機，節省能源。
- ▷ 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- ▷ 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- ▷ 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- ▷ 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠性。
- ▷ 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- ▷ 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

型號	IDEAL-5205C		IDEAL-5207C
額定容量	500VA/250W		700VA/350W
輸入			
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac		
電壓範圍	-30% 、+25%		
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)		
輸出			
電壓範圍	市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/-10%		
頻率	市電模式：50Hz(47Hz-53Hz) 或 60Hz(57Hz-63Hz)；電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/-1Hz		
波形	模擬正弦波		
轉換時間	小於6毫秒(代表值)		
輸出插座	標準美規5-15R 或 美規半圓：電池備援與突波保護插座*4個 + 突波保護插座*4個		
電池			
電壓	12VDC		
容量/數量	12V/4AH*1顆	12V/5AH*1顆	
回充時間	5小時可回充至90%電位		
安全保護	電池過充及過放保護裝置		
智慧型電池保護	有		
顯示			
LED燈號	市電正常(藍色)、電池放電(紅色)		
警報聲			
電池放電模式	每八秒響兩短聲		
電池低電量	每一秒響四短聲		
過載	持續鳴叫		
異常錯誤	持續鳴叫		
操作環境			
適用溫度	0°C-40°C(32°F-104°F)		
濕度	0-95%(不凝結)		
噪音	距離一公尺小於40dB		
外觀			
尺寸(長*寬*高)	210*131*98毫米		

*現行產品規格若有變更不再另行通知