

7700B 系列 2000VA & 3000VA



- ▷ 環保節能模式：不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機達節省能源(指撥開關設定)。
- ▷ 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流保護連接的設備。
- ▷ 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- ▷ 選配-監控軟體：可透過USB通訊介面與電腦連結，監看不斷電系統狀態。
- ▷ 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- ▷ 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- ▷ 本機種可透過按鍵設定啟動警報聲及電池過放保護裝置。
- ▷ 內建一段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- ▷ 液晶螢幕顯示運作模式、系統參數設定等各種狀態。
- ▷ 選配-具有RJ-45/11連接埠突波保護數據機/電話。
- ▷ 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

型號	IDEAL-7720B		IDEAL-7730B
額定容量	2000VA/1200W		3000VA/1800W
輸入			
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac		
電壓範圍	+/-25%		
頻率	47Hz-53Hz 或 57Hz-63Hz		
輸出			
電壓範圍	電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/-10%		
頻率	電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/-1Hz		
波形	模擬正弦波		
轉換時間	小於6毫秒(代表值)		
輸出插座	標準美式插座*7個 或 德規插座*6個 或 萬用插座*6個		
電池			
電壓	48VDC		
容量/數量	12V/7AH*4顆	12V/9AH*4顆	
回充時間	5小時可回充至90%電位		
安全保護	電池過充及過放保護裝置		
智慧型電池保護	有		
顯示			
液晶螢幕顯示	可顯示UPS各項功能、運作模式及電池放電狀態		
警報聲			
電池放電模式	每三秒鳴叫聲		
電池低電量	每秒鳴叫聲		
過載	連續鳴叫聲響		
通訊介面			
USB(選配)	有，軟體系統支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11		
操作環境			
適用溫度	0°C-40°C(32°F-104°F)		
濕度	0-95%(不凝結)		
噪音	距離一公尺小於40dB		
外觀			
尺寸(長*寬*高)	390*182*285毫米		

*現行產品規格若有變更不再另行通知