

## 7700C 系列 600VA-2000VA(液晶螢幕顯示)



- ▷ 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- ▷ 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- ▷ 選配-監控軟體：可透過USB通訊介面與電腦連結，監看不斷電系統狀態。
- ▷ 環保節能模式：不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機，節省能源。
- ▷ 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- ▷ 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- ▷ 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- ▷ 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- ▷ 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- ▷ 電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- ▷ 選配-具有RJ-45/11連接埠突波保護數據機/電話。
- ▷ 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

| 型號                      | IDEAL-7704C                                                  | IDEAL-7706C | IDEAL-7708C | IDEAL-7710C  | IDEAL-7712C | IDEAL-7715C    | IDEAL-7720C  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 額定容量                    | 400VA/240W                                                   | 600VA/360W  | 800VA/480W  | 1000VA/600W  | 1200VA/720W | 1500VA/900W    | 2000VA/1200W |
| 輸入                      |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| 電壓                      | 110/115/120Vac 或 220/230/240Vac                              |             |             |              |             |                |              |
| 電壓範圍                    | -30%、+25%                                                    |             |             |              |             |                |              |
| 頻率                      | 50Hz 或 60Hz(自動偵測)                                            |             |             |              |             |                |              |
| 輸出                      |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| 電壓範圍                    | 市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/-10%           |             |             |              |             |                |              |
| 頻率                      | 市電模式：50Hz(47-53Hz) 或 60Hz(57-63Hz)；電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/-1Hz |             |             |              |             |                |              |
| 波形                      | 模擬正弦波                                                        |             |             |              |             |                |              |
| 轉換時間                    | 小於6毫秒(代表值)                                                   |             |             |              |             |                |              |
| 輸出插座：<br>標準美規5-15R或美規半圓 | 電池備援與突波保護插座*4個 + 突波保護插座*4個                                   |             |             |              |             | 電池備援與突波保護插座*8個 |              |
| 電池                      |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| 電壓                      | 12VDC                                                        |             |             | 24VDC        |             |                |              |
| 容量/數量                   | 12V/4.5AH*1顆                                                 | 12V/7AH*1顆  | 12V/9AH*1顆  | 12V/7AH*2顆   | 12V/7AH*2顆  | 12V/9AH*2顆     | 12V/9AH*2顆   |
| 回充時間                    | 5小時可回充至90%電位                                                 |             |             |              |             |                |              |
| 安全保護                    | 電池過充及過放保護                                                    |             |             |              |             |                |              |
| 智慧型電池保護                 | 有                                                            |             |             |              |             |                |              |
| 顯示                      |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| 液晶螢幕顯示                  | 輸入與輸出電壓值、頻率、負載容量、電池容量                                        |             |             |              |             |                |              |
| 警報聲                     |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| 電池放電模式                  | 每八秒響兩短聲                                                      |             |             |              |             |                |              |
| 電池低電量                   | 每一秒響四短聲                                                      |             |             |              |             |                |              |
| 過載                      | 持續鳴叫                                                         |             |             |              |             |                |              |
| 異常錯誤                    | 持續鳴叫                                                         |             |             |              |             |                |              |
| 通訊介面                    |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| USB(選配)                 | 軟體系統支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11       |             |             |              |             |                |              |
| 操作環境                    |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| 適用溫度                    | 0°C-40°C(32°F-104°F)                                         |             |             |              |             |                |              |
| 濕度                      | 0-95%(不凝結)                                                   |             |             |              |             |                |              |
| 噪音                      | 距離一公尺小於40dB                                                  |             |             |              |             |                |              |
| 外觀                      |                                                              |             |             |              |             |                |              |
| 尺寸(長*寬*高)               | 305*98*170毫米                                                 |             |             | 385*98*170毫米 |             | 360*150*160毫米  |              |

\*現行產品規格若有變更不再另行通知