

7700CR 系列 1000VA & 2000VA(機架式系列)



- ▷ 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將會轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- ▷ 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- ▷ 環保節能模式：不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機，節省能源。
- ▷ 監控軟體：可透過USB通訊介面與電腦連結，監看不斷電系統狀態。
- ▷ 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- ▷ 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- ▷ 內建定電壓及定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- ▷ 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- ▷ 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- ▷ 液晶螢幕顯示運作模式、系統參數設定等各種狀態。
- ▷ 選配-具有RJ45/11連接埠突波保護數據機/電話。
- ▷ 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。
- ▷ 機架式/直立式雙轉換擺放設計。

型號	IDEAL-7710CR	IDEAL-7720CR
額定容量	1000VA/600W	2000VA/1200W
輸入		
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac	
電壓範圍	-30%、+25%	
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)	
輸出		
電壓範圍	市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/-10%	
頻率	市電模式：50Hz(47Hz-53Hz) 或 60Hz(57Hz-63Hz)；電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/-1Hz	
波形	模擬正弦波	
轉換時間	小於6毫秒(代表值)	
輸出插座：標準美規5-15R	電池備援與突波保護插座*6個 + 突波保護插座*2個	
電池		
電壓	24VDC	
容量/數量	12V/7AH*2顆	12V/9AH*2顆
回充時間	5小時可回充至90%電位	
安全保護	電池過充及過放保護	
智慧型電池保護	有	
顯示		
液晶螢幕顯示	輸入與輸出電壓值、頻率、負載容量、電池容量	
警報聲		
電池放電模式	每八秒響兩短聲	
電池低電量	每一秒響四短聲	
過載	持續鳴叫	
異常錯誤	持續鳴叫	
通訊介面		
USB(選配)	有，軟體系統支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11	
操作環境		
適用溫度	0°C-40°C(32°F-104°F)	
濕度	0-95%(不凝結)	
噪音	距離一公尺小於40dB	
外觀		
機架高度	2U	
尺寸(長*寬*高)	337*480*88毫米	

*現行產品規格若有變更不再另行通知