

7700CR 系列 3000VA (機架式系列)



- ▶ 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- ▶ 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- ▶ 選配-監控軟體：透過USB通訊介面與電腦端作連結，監看不斷電系統狀態。
- ▶ 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- ▶ 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- ▶ 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- ▶ 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- ▶ 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- ▶ 液晶螢幕顯示運作模式、系統參數設定等各種狀態。
- ▶ 選配-具有RJ-45/11連接埠突波保護數據機/電話。
- ▶ 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。
- ▶ 選配-可外接電池箱，來延長使用時間。
- ▶ 機架式/直立式雙轉換擺放設計。

型號	IDEAL-7730CR
額定容量	3000VA/1800W
輸入	
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac
電壓範圍	-30%、+25%
頻率	50Hz 或 60Hz (自動偵測)
輸出	
電壓範圍	市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/-10%
頻率	市電模式：50Hz(47-53Hz) 或 60Hz(57-63Hz)；電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/-1Hz
波形	模擬正弦波
轉換時間	小於6毫秒(代表值)
輸出插座	美式5-15R*8個 + 選配：美式5-30R*1個 或 美式6-30R*1個
電池	
電壓	24VDC
容量/數量	12V/7AH*4顆
回充時間	5小時可回充至90%電位
安全保護	電池過充及過放保護
智慧型電池保護	有
顯示	
液晶螢幕顯示	輸入與輸出電壓值/頻率/負載容量/電池容量
警報聲	
電池放電模式	每八秒響兩短聲
電池低電量	每一秒響四短聲
過載	持續鳴叫
異常錯誤	持續鳴叫
通訊介面	
USB	有，軟體系統支援 Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11
操作環境	
適用溫度	0°C-40°C
相對濕度	0-95%(不凝結)
噪音	距離一公尺小於40dB
外觀	
尺寸(深*寬*高)	328毫米*19**3U

*現行產品規格若有變更不再另行通知