

VP-138-15A 系列



- › 電壓過高/過低保護功能：當市電電壓過高或過低時，電壓保護器會自動關閉輸出保護連接設備。
- › 內建延遲時間設定裝置，可手動設定為15秒/30秒/3分鐘保護設備。
- › 微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- › 機身可350度旋轉，依需求調整角度，節省空間。
- › 防雷擊、電源突波保護，確保市電品質。
- › 電源開關按鍵，節約能源。

型號	VP-138-15A
輸入	
電壓	110Vac
電壓範圍	90-140Vac
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)
插頭	標準美規5-15P*1個
輸出	
電壓	同輸入電壓
頻率	同輸入頻率
輸出插座	標準美規5-15R*1個
保護設備	
電擊突波保護能力	900焦耳
輸出延遲啟動時間	15秒/30秒/3分鐘
電話/傳真/數據機/網路埠	RJ-45/11
電壓過高/過低保護功能	有
操作環境	
濕度	0-95%(不凝結)
適用溫度	0°C-40°C(32°F-104°F)
外觀	
尺寸	100*45*45毫米
淨重	143公克

*現行產品規格若有變更不再另行通知