

7700BR 系列 3000VA(機架式系列)



- › 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- › 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- › 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- › 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- › 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- › 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- › 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- › 具有RJ-45連接埠，提供電話/傳真/數據機突波保護。
- › 液晶螢幕顯示運作模式、系統參數設定等各種狀態。
- › 防雷擊、突波保護功能，確保市電品質。
- › 臥式/直立式雙轉換擺放設計。

型號	IDEAL-7730BR
額定容量	3000VA/1800W
輸入	
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac
電壓範圍	-25%、+25%
頻率	50Hz 或 60Hz
輸出	
電壓範圍	市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/-10%
頻率	市電模式：50Hz(47Hz-53Hz) 或 60Hz(57Hz-63Hz)；電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/-1Hz
波形	模擬正弦波
轉換時間	小於6毫秒(代表值)
輸出插座：標準美規5-15R	電池備援與突波保護插座*8個
電池	
電壓	48VDC
容量/數量	12V/9AH*4顆
回充時間	5小時可回充至90%電位
安全保護	電池過充及過放保護
智慧型電池保護	有
顯示	
液晶螢幕顯示	輸入與輸出電壓值、頻率、負載容量、電池容量
警報聲	
電池放電模式	每八秒響兩短聲
電池低電量	每一秒響四短聲
過載	持續鳴叫
異常錯誤	持續鳴叫
通訊介面	
USB(選配)	有，軟體系統支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11
操作環境	
適用溫度	0°C-40°C(32°F-104°F)
濕度	0-95%(不凝結)
噪音	距離一公尺小於40dB
外觀	
機架高度	2U
尺寸(長*寬*高)	530*480*88毫米

*現行產品規格若有變更不再另行通知