

## 9200LRC 系列 1KVA-3KVA(110Vac系統/直立式/機架式系列)



- 智慧型管理功能Web/SNMP卡，可遠端監控UPS各項狀態(選配)。
- 微電腦處理器控制，提升UPS之穩定度與可靠度。
- 高效能雙轉換技術設計，提供全天候的電力保護。
- 智慧型節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- 可在無市電狀態下，以直流電源啟動UPS。
- 可外接電池箱來延長使用時間(選配)。
- 可透過監控軟體，監看UPS各狀態。
- 長時間操作下可保持低溫散熱。
- 可進行UPS自我測試功能。
- 可接受寬範圍的輸入電壓。
- 輸出電壓調節 $\pm 1\%$ 。
- 通訊介面RS-232埠。
- 輸出功率因數0.9。

| 型號           | IDEAL-9201LRC                                               |                  | IDEAL-9202LRC    | IDEAL-9203LRC |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 額定容量         | 1KVA/0.9KW                                                  |                  | 2KVA/1.8KW       | 3KVA/2.7KW    |
| 輸入           |                                                             |                  |                  |               |
| 電壓           | 1Φ2W 100/110/120/125Vac                                     |                  |                  |               |
| 電壓範圍         | 55Vac-145Vac                                                |                  |                  |               |
| 頻率範圍         | 40Hz-70Hz                                                   |                  |                  |               |
| 輸出           |                                                             |                  |                  |               |
| 電壓           | 1Φ2W 100/110/120/125Vac                                     |                  |                  |               |
| 電壓範圍         | +/-1%                                                       |                  |                  |               |
| 頻率(電池放電模式)   | 50Hz 或 60Hz +/-0.05Hz                                       |                  |                  |               |
| 波形           | 純正弦波                                                        |                  |                  |               |
| 諧波失真(THD)    | <2%(線性負載)                                                   |                  |                  |               |
| 波峰因素         | 3:1                                                         |                  |                  |               |
| 效率           |                                                             |                  |                  |               |
| 逆變模式         | >88%                                                        |                  | >89%             | >90%          |
| 電池           |                                                             |                  |                  |               |
| 類型           | 免維護鉛酸蓄電池                                                    |                  |                  |               |
| 電壓           | 24VDC                                                       | 48VDC            | 72VDC            |               |
| 容量           | 12V/9AH*2顆                                                  | 12V/9AH*4顆       | 12V/9AH*6顆       |               |
| 回充時間         | 5小時可回充至90%電位                                                |                  |                  |               |
| 轉換時間         |                                                             |                  |                  |               |
| 放電模式<->逆變模式  | 零中斷                                                         |                  |                  |               |
| 逆變模式<->旁路模式  | 小於4毫秒                                                       |                  |                  |               |
| 面板           |                                                             |                  |                  |               |
| 彩色液晶螢幕       | 輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼、逆變運作、旁路運作及旁路模式關閉/啟動選擇模式 |                  |                  |               |
| 警報聲          |                                                             |                  |                  |               |
| 電池放電模式       | 每四秒響一次                                                      |                  |                  |               |
| 電池低電量        | 每秒響一次                                                       |                  |                  |               |
| 過載           | 每秒響兩次                                                       |                  |                  |               |
| 異常           | 持續鳴叫                                                        |                  |                  |               |
| 通訊介面         |                                                             |                  |                  |               |
| RS-232埠      | 標配(附傳輸線)                                                    |                  |                  |               |
| USB埠         | 選配                                                          |                  |                  |               |
| Web/SNMP卡    | 選配                                                          |                  |                  |               |
| 操作環境         |                                                             |                  |                  |               |
| 適用溫度         | 0°C-40°C                                                    |                  |                  |               |
| 相對溼度         | <95%(不凝結)                                                   |                  |                  |               |
| 噪音           | 距離一公尺<55dB                                                  |                  |                  |               |
| 外觀           |                                                             |                  |                  |               |
| 擺設形式         | 直立式或機架式2U                                                   |                  |                  |               |
| 直立式尺寸(深*寬*高) | 355*88*440毫米                                                | 503*88*440毫米     | 568*88*440毫米     |               |
| 機架式尺寸(深*寬*高) | 355*440*88(2U)毫米                                            | 503*440*88(2U)毫米 | 568*440*88(2U)毫米 |               |

\*現行產品規格若有變更不再另行通知