

IPT Pro 系列 1200VA-3000VA (七階穩壓段數)



- 選配-內建延遲時間設定裝置，可手動設定為6秒/180秒，保護設備。
- 微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- 內建升壓及降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- LCD數位化液晶螢幕顯示穩壓器各種狀態。
- 防雷擊、電源突波保護，確保市電品質。
- 內建溫控保險絲，提供過熱保護。
- 提供過載及電源短路保護功能。

型號	IPT Pro-1200L		IPT Pro-2000L		IPT Pro-3000L	
額定容量	1200VA/720W		2000VA/1200W		3000VA/1800W	
輸入						
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac					
電壓範圍	-30%、+25%					
頻率範圍	50Hz 或 60Hz(自動偵測)					
輸出						
穩壓段數	7段穩壓(4段升壓+3段降壓)					
穩壓調節	+/-5%					
輸出插座	標準美規5-15R：穩壓及突波保護插座*4個					
保護裝置	過載/短路保護：可手動重置斷路器開關					
	過熱保護：溫控保險絲					
顯示						
液晶螢幕顯示	輸入/出電壓、市電正常、低電壓、升壓/降壓、高電壓、過熱、過載、延遲設定等資訊					
操作環境						
濕度	0-95%(不凝結)					
噪音	距離一公尺小於40dB					
外觀						
尺寸(長*寬*高)	270*95*190毫米					
淨重	3公斤		5公斤		7公斤	

*現行產品規格若有變更不再另行通知